



ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI
UAT COMUNA FRUMUȘIȚA
Cod poștal: 807135
Cod fiscal: 3952219

Telefon: 0236/344 510
Tele-fax: 0236/343 808
e-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

Nr. înreg: 5215/ 20.09.2023

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că UAT comuna Frumușița este interesată să achiziționeze lucrări de trotuare pentru investiția **"TEREN DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREȘ FRUMUȘIȚA" JUDEȚUL GALAȚI** și vă invităm să depuneți ofertă tehnică și financiară.

1. Autoritatea contractantă

UAT COMUNA FRUMUȘIȚA

Adresa poștală: str. Principală, localitatea- Frumușița, Cod postal: 807135, România

Punct(e) de contact: sediul primăriei, datele menționate, Tel: 0236/344.510

În atenția: Munteanu Stela, e-mail: frumusita@gl.e-adm.ro, primariafrumusita@yahoo.com, fax: 0236/343.808

Adresa internet (URL): www.primaria-frumusita.ro.

2. Obiectul achiziției

Obiectul contractului constă în execuția lucrării pentru obiectivul de investiție **"TEREN DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREȘ FRUMUȘIȚA" JUDEȚUL GALAȚI**

3. Tip achiziție - Achiziție directă conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.

Procedura de atribuire - **Achiziție directă**, se organizează în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice în România la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4. Sursa de finanțare: Bugetul local

5. Tipul contractului : Lucrări

6. Cod CPV: 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

7. Valoarea estimată a achiziției : 400.362,45 RON fără TVA, care este formată din:

Cap. deviz	Denumire cheltuieli	Valoare estimată - lei (fara TVA)
4.1.	Construcții și instalații	389.237,73
5.1.	Organizare de șantier	11.124,72
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 2,5%	5.624,72
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	5.500
Total valoare estimată fără TVA		400.362,45

8. Criteriul de atribuire: **PRETUL CEL MAI SCĂZUT**, vor fi comparate prețurile totale fără TVA. În cazul în care două sau mai multe oferte îndeplinesc condițiile de participare din prezentul anunț și conțin același preț, atunci în vederea departajării, se va solicita respectivilor ofertanți în scris o nouă propunere financiară, caz în care va fi declarat câștigător ofertantul cu propunerea financiară cu prețul cel mai scăzut.

9. **Durata de execuție a lucrărilor:** 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Contractul va produce efecte până la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor (minim 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor), respectiv până la data întocmirii procesului-verbal de recepție finală și eliberarea garanției de bună execuție.

Perioada de garanție a lucrării - minim 1 an.

În scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică, se stabilește o **garanție de bună execuție**. Quantumul garanției de bună execuție va fi de 10 % din valoarea fără TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică . Garanția de bună execuție se poate constitui în condițiile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Restituirea garanției de bună execuție se va face în condițiile art. 154² alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

10. Descrierea lucrărilor :

Terenul pe care va fi amplasată investiția se află în intravilanul comunei Frumușița, județul Galați, și aparține domeniului public al comunei Frumușița, înscris în Cartea Funciară cu numărul cadastral 102693.

Caracteristicile construcției:

Terenul de sport se va realiza pe o placă din beton armat dimensiuni 20,00 m x 36,00 m, peste care se va aplica un sistem de covor sintetic, din care zona de siguranță este de 1,00 m perimetrală suprafeței terenului de joc.

Pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafața terenului de sport proiectat, se prevede montarea pe laturile est și vest a terenului cu rigole prefabricate acoperite cu grătar metalic. Adiacent rigolelor se execută un trotuar de protecție de 1,00 m lățime.

Împrejmuirea terenului se va realiza din plasă zincată, montată pe stâlpi metalici zincăți cu înălțimea de 5,00 m.

Terenul va fi realizat cu gazon sintetic artificial de culoare verde cu grosimea de 20 mm, iar suprafața de siguranță se va amenaja cu gazon sintetic de culoare roșie.

Pentru execuția proiectului se vor realiza următoarele etape:

1. Realizare sistematizare verticală teren;
2. Realizare suprastructură teren;
3. Suprafața sintetică;
4. Împrejmuire teren cu gard perimetral cu plasă metalică și plasă din material textil;

5. Rigolă prefabricată;
6. Realizare trotuar protecție;
7. Instalația electric pentru iluminat;
8. Accesorii pentru teren de sport - porți handbal și minifotbal, coșuri de baschet;

1. Realizare sistematizare verticală teren

Situația actuală a terenului pe care urmează să se realizeze investiția - existența unei suprafețe amenajată cu beton în stare de degradare ce se va demola și degaja de pe teren. După spargerea suprafeței de beton și eliberarea terenului se va proceda la decopertarea stratului vegetal în grosime de 10 cm.

Datorită înclinării terenului pe direcția Nord-Sud cu aproximativ 50 cm, împrejmuirea terenului de sport va avea un soclu din beton armat cu înălțime variabilă, aceasta fiind de 50 cm pe latura de Sud și ajungând la 10 cm pe latura de Nord.

2. Realizare suprastructură

Se dorește amenajarea unei platforme betonate de 36 m x 20 m realizată din beton C16/20.

Se vor realiza următoarele etape:

- a. desfacere beton de ciment existent pe amplasament;
- b. decopertarea stratului vegetal până la adâncimea de 10 cm;
- c. cofrarea fundațiilor izolate și fixarea în beton a țevilor rectangulare pentru împrejmuirea terenului;
- d. strat anticontaminator din geotextil;
- e. strat din balast cu grosimea de 15 cm;
- f. strat drenant din nisip, având grosimea după compactare de 5 cm;
- g. realizarea plăcii de beton, armată cu plasă sudată, cu o pantă de scurgere de 0,5% orientată dinspre linia centrală (transversală) a terenului spre lateral, având grosimea de 10 cm.

3. Suprafața sintetică

Terenul de sport se va realiza pe o placă din beton armat peste care se va aplica un sistem de covor sintetic cu următoarele dimensiuni 20m x 36 m având o suprafață totală de 736,90 mp din care suprafață între marcaje de 610 mp, și zona de siguranță este de 1,00 m perimetrală suprafeței terenului de joc în suprafață de 110 mp, total teren sintetic 720 mp, diferență de 16,90 mp fiind suprafața aferentă împrejurii terenului.

Suprafața terenului de sport va fi realizată din gazon sintetic artificial de culoare verde cu grosime de 20 mm, iar suprafața de siguranță se va amenaja cu gazon sintetic de culoare roșie de 20 mm.

Având în vedere caracteristicile constructive, gazonul sintetic de 20 mm va fi amplasat pe teren prin lipirea rolelor între ele, pentru aceasta se va folosi o bandă textilă plasată în zona de contact a rolelor, pe spatele acestora se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent. Rolele de gazon sintetic se vor îmbina perfect între ele, rezultatul final constând într-un covor sintetic uniform, de înaltă performanță. Liniile de marcaj vor fi realizate din gazon sintetic de același tip, de culoare albă sau galbenă. Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor oficiale. Pentru asigurarea stabilității, gazonul va fi umplut cu o cantitate de 10 kg/ m² nisip cuarțos, granulație controlată 0,1 -0,8 și cu o cantitate de 3,5 kg/m².

Toate marcajele vor fi albe sau galbene, asigurând în acest fel contrastul necesar desfășurării în condiții optime a activităților sportive.

4. Împrejmuire teren

Se va realiza o împrejmuire perimetrală cu înălțimea h= 5,00 m: pe înălțimea de h= 2,50 m se realizează din gard din sârmă împletită având grosimea de 2 mm, care va avea în

componentă stâlpi de țevă rectangulară având dimensiunile 100mmx100mmx3mm pe colțurile terenului și stâlpi de 50x100x3 mm plasați la intervale de 3,00 m pe lungimea terenului și intervale de 2,5 m pe lățimea terenului. Pe zonele de colț ale terenului se vor prevedea contravânturi din țevă metalică 50x50x3 mm. Pentru rigidizarea împrejmuirii se vor prevedea 3 rânduri de montați metalici din țevă de 20x20x2 mm pe toate laturile terenului de sport. Pentru a nu pătrunde apa în interiorul țevilor împrejmuirii și să le corodeze, la capătul superior se vor prevedea capace.

Pe înălțimea de la h= 2,50 m până la h=5,00 m se va realiza din plasă de protecție din material textil. Plasa de protecție va fi polietilenă de înaltă densitate, cu dimensiunea ochiului de 10x10 cm și grosimea de 3 mm.

În partea de Nord a terenului se vor prevedea două porți de acces de 3,00 m x 2,20 m, poziționate pe ambele părți ale terenului de sport.

Stâlpi metalici ce susțin împrejmuirea vor fi înglobați în centură perimetrală a terenului, realizată din beton C16/20 armat ce va avea lățimea de 30 cm și înălțimea variabilă astfel, pe latura de Nord centura de beton va avea o elevație a soclului de 10 cm fiind încastrată 90 cm în terenul de fundare, iar pe latura de Sud elevația soclului va fi de 50 cm încastrată 90 de cm în terenul de fundare, datorită înclinării terenului.

5. Rigolă prefabricată

Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma terenului de sport se va prevedea pe laturile de est și vest o rigolă din beton vibropresat tip Hydro BG având dimensiunile 1000x160x165 mm, acoperită cu grătar din oțel zincat, cl B125, cu prindere rapidă, dimensiuni 1000x147x25mm.

Pentru descărcarea apelor pluviale de pe teren, în soclu împrejmuirii, la partea superioară, pe latura de Sud se vor prevedea 2 tuburi PVC cu diametrul de 110 mm.

6. Realizare trotuar protecție

Perimetral terenului de sport se va realiza un trotuar din beton cu lățimea de 1,00 m realizat din beton ciment C30/37, grosime de 10 cm așezat pe un substrat de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm. Acesta va avea o pantă de 1,00% spre spațiul verde.

7. Instalația electrică pentru iluminat

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi led. Fiecare element de iluminat va avea o putere totală de maxim 300 W.

Comanda iluminatului se va face manual, din interiorul tabloului electric.

Pentru iluminatul terenului de sport pe timp de noapte s-a prevăzut stâlpi de iluminat cu corpuri de iluminat dotate cu surse de lumină de tip ecologic și economic alimentate de la rețeaua de energie electrică existentă în zonă. Instalația de iluminat este alcătuită din stâlpi de iluminat din metal cu înălțimea de 5,50 m și fundațiile aferente (6 bucăți) și corpuri de iluminat pentru exterior. Instalația de iluminat va fi racordată la rețeaua de electricitate edilitară.

8. Accesorii pentru teren de sport - porți handball/minifotbal și coșuri de baschet:

Accesoriile sportive vor fi amplasate după finalizarea operațiunilor de instalare și marcarea a suprafeței sintetice și vor fi realizate pe baza specificațiilor producătorului acestora.

Se doresc 2 buc. - porți handbal/ minifotbal și 2 buc. - coșuri de baschet.

Pentru porțile de handbal/ minifotbal se vor avea în vedere următoarele caracteristici:

- dimensiuni 3 m x 2 m x 1 m;
- produse din oțel;
- Vopsite în câmp electrostatic, în culorile alb și negru;
- prevăzute cu plase textile speciale;
- fixare cu conexpanduri in placa de beton.

Lucrarea se va realiza respectând Proiectul tehnic nr . 166/ 2022 aferent investiției, realizat de S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. și în baza Autorizației de construire nr. 16/08.09.2023 privind execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Teren de sport la Școala Gimnazială Petru Rareș Frumușița”.

11. Conditii participare:

Oferta va cuprinde obligatoriu propunerea tehnică și propunerea financiară.

Propunerea tehnică

• Operatorul economic să prezinte următoarele documente:

1. Certificat de înregistrare în condițiile legii, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit.

Forma de prezentare: Copie lizibilă ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și continând mențiunea „Conform cu originalul”;

2. Certificat constatator din care să reiasă concordanța codului CAEN cu obiectul contractului.

Forma de prezentare: Copie lizibilă ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și continând mențiunea „Conform cu originalul”;

3. Declarație privind asumarea garanției de bună execuție în cuantum de 10 % din valoarea contractului fără TVA, acesta se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de execuție;

4. Ofertantul va preciza termenul de garanție acordat lucrării, care nu poate fi mai mic de 1 an. (Anexa la Formularul de ofertă)

5. Ofertantul va prezenta graficul de execuție al lucrării.

6. Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de munca, conform model Formular nr. 3, din secțiunea Formulare.

Propunerea financiară

Se va prezenta formularul nr. 2 – Formularul de ofertă. De asemenea toți operatorii economici vor anexa listele cu cantități.

12. Termen limita primire oferte: 27.09.2023, ORA: 11:00

13. Prezentarea ofertei : modul de întocmire și prezentare a ofertei: documentele solicitate la punctul 11 se vor prezenta în plic sigilat la Registratura Primăriei Comunei Frumușița , str. Principala, Județul Galați, până cel târziu la data de **27.09.2023, ORA: 11:00**. Plicul va fi însoțit de scrisoare de înaintare și se va inscripționa astfel:

Primăria Comunei Frumușița
Județul Galați, strada Principală
Pentru achiziția

**”TEREN DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREȘ FRUMUȘIȚA” JUDEȚUL
GALAȚI**

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 27.09.2023, ORA: 11:00

În atenția Compartimentului de achiziții publice

Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

Nuse acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

14. Informații suplimentare: Ofertele vor fi depuse la registratura primăriei într-un plic închis. Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară detaliată, astfel încât aceasta să respecte,

cerințele din anunț cu listele de cantități aferente proiectului, care sunt anexă la prezentul anunț. Oferta de preț va fi exprimată în lei fără TVA și se va păstra fermă pe toată durata derulării contractului. Prețul fără TVA din ofertă este ferm și nu poate fi modificat. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta este 60 de zile. Ofertele având un preț mai mare decât valoarea estimată a achiziției nu vor fi luate în considerare. Dacă se doresc informații suplimentare sau clarificări pot fi solicitate la adresa de e-mail menționată în prima parte a anunțului, până la data de **25.09.2023, ora 11:00**. Achiziția se inițiază pe baza prezentului anunț în vederea primirii de oferte ce vor fi evaluate iar celor admisibile le va fi aplicat criteriul de atribuire, respectiv **prețul cel mai scăzut**.

Atașăm prezentului anunț - Formulare, Proiectul tehnic, caietele de sarcini, piesele desenate, listele de cantități **FĂRĂ VALORI**.

Limba de redactare a ofertei: LIMBA ROMÂNĂ

PRIMAR
STOICA PARASCHIV



Întocmit,
Consilier achiziții publice
Munteanu Stela

